ABOVE WOODS COLLECTION

技术参数

产品名称：	Above Woods A03	**总厚度：**	5mm
耐摩层：	0.5mm	**耐磨层处理方式：**	UV
防火等级：	EN 13501-1，Bfl-s1 , GB 8624-2012: B1，B-s1t0，	**防滑等级：**	EN 13893，Class DS , DIN 51130，R10
性能：	ENISO 10582，PASS , GB/T 4085-2015，PASS	**抗菌：**	ASTM G21，1 Grade
抗污：	ISO 26987，PASS	**使用等级：**	重度商业33级 ， 一般轻工业42级
质保：	15年有限商业质保	**安装方法：**	免胶安装或胶水安装

铺装方式



竖砖铺

鱼骨

**这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。
然而，某些情况和需求可能不同，设计也会相应地不同。

认证

系列补充参数

	Test Code	Standard	Test Result
Flammability Tests			
Radiant Panel	ASTM E 648	≥.45 watt/cm2	Class I
Methenamine Pill	ASTM D2859	7 out of 8	8
Smoke Density	ASTM E 662	≤ 450 DMC	≤ 450
Stability			
Delamination	ASTM D3936	≥ 3.0 lbc/in	No Separation
Dimensional Stability	AACHEN	≤ 0.2%	≤ 0.2%
Tuft Bind	ASTM D1335	≥ 8.0 lbs	≥ 8.0 lbs
Anti-Static			
Static Propensity	AATCC 134	≤ 3.5 kV	≤ 3.5 kV
Colour Fastness			
Light	AATCC 16 E	≥ 4-5	4-5
Rubbing/Crocking	AATCC 165	≥ 4-5	4-5
Wear Tests			
Castor Chair	BS EN 985	r ≥ 2.4	r = 2.8
Hexapod Drum	ASTM D5252	≥ 3-4	3
Generic Tests			
Nylon Carpet with EcoAce-Bac®	GLP No. : 100231		Accredited
Acoustic-Nylon	BS EN ISO 354	Absorption Coefficient-NRC	aw =0.15(H)

担保

终身商业有限保修

附加信息

-VOXFLOR使用Ultra Fresh抗菌系统，
霉菌和霉菌生长，Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

其他文件