


SMART 灵动系列 COLLECTION

技术参数

产品名称：	Smart Pace	**结构：**	高低圈
尺寸：	25cm × 100cm	**纱线：**	Vicron™ 尼龙
针距 ：	1/12"	**针密：**	13 per inch
绒重：	18 oz/yd2	**平均绒高：**	4.0 ± 0.5 mm
底背：	EcoAce-Bac	**人流量：**	商用–重度使用
抗菌性：	Ultra Fresh® 抗菌处理	**阻燃：**	ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C)
烟密度：	ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999	**抗静电性能：**	AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

铺装方式


竖砖铺

鱼骨

**这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。
然而，某些情况和需求可能不同，设计也会相应地不同。

认证

系列补充参数

	Test Code	Standard	Test Result
Flammability Tests			
Radiant Panel	ASTM E 648	≥.45 watt/cm2	Class I
Methenamine Pill	ASTM D2859	7 out of 8	8
Smoke Density	ASTM E 662	≤ 450 DMC	≤ 450
Stability			
Delamination	ASTM D3936	≥ 3.0 lbc/in	No Separation
Dimensional Stability	AACHEN	≤ 0.2%	≤ 0.2%
Tuft Bind	ASTM D1335	≥ 8.0 lbs	≥ 8.0 lbs
Anti-Static			
Static Propensity	AATCC 134	≤ 3.5 kV	≤ 3.5 kV
Colour Fastness			
Light	AATCC 16 E	≥ 4-5	4-5
Rubbing/Crocking	AATCC 165	≥ 4-5	4-5
Wear Tests			
Castor Chair	BS EN 985	r ≥ 2.4	r = 2.8
Hexapod Drum	ASTM D5252	≥ 3-4	3
Generic Tests			
Nylon Carpet with EcoAce-Bac®	GLP No. : 100231		Accredited
Acoustic-Nylon	BS EN ISO 354	Absorption Coefficient-NRC	aw =0.15(H)

担保

终身商业有限保修

附加信息

-VOXFLOR使用Ultra Fresh抗菌系统，
霉菌和霉菌生长□Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

其他文件