


# URBAN FOREST COLLECTION

## 技术参数

产品名称:	Crown	结构:	高低圈
尺寸:	50cm × 100cm	纱线:	VOXFLO®认证尼龙
针距:	1/10"	针密:	11 per inch
绒重:	24 oz/yd <sup>2</sup>	平均绒高:	4.0 ± 0.5 mm
底背:	EcoAce-Bac	人流量:	商用-重度使用
抗菌性:	Ultra Fresh® 抗菌处理	阻燃:	ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C)
烟密度:	ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999	抗静电性能:	AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

## 铺装方式



竖砖铺

\*\*这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。然而，某些情况和需求可能不同，设计也会相应地不同。

## 认证



## 系列补充参数

	Test Code	Standard	Test Result
<b>Flammability Tests</b>			
Radiant Panel	ASTM E 648	≥ .45 watt/cm <sup>2</sup>	Class I
Methenamine Pill	ASTM D2859	7 out of 8	8
Smoke Density	ASTM E 662	≤ 450 DMC	≤ 450
<b>Stability</b>			
Delamination	ASTM D3936	≥ 3.0 lbc/in	No Separation
Dimensional Stability	AACHEN	≤ 0.2%	≤ 0.2%
Tuft Bind	ASTM D1335	≥ 8.0 lbs	≥ 8.0 lbs
Anti-Static			
Static Propensity	AATCC 134	≤ 3.5 kV	≤ 3.5 kV
<b>Colour Fastness</b>			
Light	AATCC 16 E	≥ 4-5	4-5
Rubbing/Crocking	AATCC 165	≥ 4-5	4-5
<b>Wear Tests</b>			
Castor Chair	BS EN 985	r ≥ 2.4	r = 2.8
Hexapod Drum	ASTM D5252	≥ 3-4	3
<b>Generic Tests</b>			
Nylon Carpet with EcoAce-Bac®	GLP No. : 100231		Accredited
Acoustic-Nylon	BS EN ISO 354	Absorption Coefficient-NRC	aw =0.15(H)

## 担保

终身商业有限保修

## 附加信息

-VOXFLO®使用Ultra Fresh抗菌系统，霉菌和霉菌生长□Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

## 其他文件